

## Características:

- Cilindro contenedor de acero inoxidable con capacidad para 25 litros de agua, presurizado a 55 lbs.
- Válvula de paso de 1/2" con manómetro indicador de presión y válvula neumática de carga.
- Despiche de 1/2" en la parte inferior del estanque.
- Lavamanos con alimentación directa a cilindro presurizado.
- Montado sobre una cañería de acero inoxidable calidad 316 Sch 40 de 1,1/4" de diámetro.
- Surtidor cuello de cisne con aireador, con descarga de 2.2 Lpm, montado dentro de un recipiente de acero inoxidable de 11" de diámetro.
- Dispone de una válvula de bola de 3/8" paso completo de acero inoxidable calidad 316 con pulsor.

### CANT COMPONENTES

- 01 Estanque de acero inoxidable calidad 304
- 01 Válvula de 2" con salida de 1/2"
- 01 Manómetro indicador de presión
- 01 Válvula neumática de carga
- 01 Plato lavamanos
- 01 Surtidor cuello de cisne
- 01 Válvula de 3/8" de acero inox. calidad 316 con pulsor
- 01 Tirante de acero inoxidable
- 01 Pedal de acero inoxidable con eje
- 01 Base de fierro fundido
- 02 Ruedas de caucho reforzado



LAVAMANOS  
CEG 4003-R25

CEG SPA. / [www.lavaojos.cl](http://www.lavaojos.cl)

El Nogal 0176, Puente Alto, Santiago

Tel: +56 2 2842-8865, +56 2 2842-8810